

戴纳派克单钢轮压路机



Dynapac CA250 / CA270 / CA300 / CA510 / CA610

技术参数	钢轮宽度, mm	工作重量, kg	静线压力, kg/cm	振幅, 高/低, mm	频率, 高/低, Hz
CA250D	2130	11,200	30	1.7/0.8	33/33
CA250 + PD shell*	2130	12,100	-	1.6/0.8	33/33
CA270D	2130	11,900	33	1.7/0.8	33/33
CA300D	2130	12,550	38	1.7/0.8	33/33
CA300 + PD shell*	2130	13,800	-	1.7/0.8	33/33
CA510D	2130	18,300	58	1.8/1.1	29/31
CA510PD	2130	18,300	-	1.8/1.1	29/31
CA610D	2130	20,650	66	1.8/1.1	29/31
CA610PD	2130	20,650	-	1.8/1.1	29/31



*螺栓连接可拆卸式凸块轮壳

使用可拆卸式凸块轮壳，可以在4个小时以内将光面钢轮压路机改装成凸块式压路机，特别适合于粘性和半粘性土壤压实作业。

与您携手共筑未来



戴纳派克（中国）压实摊铺设备有限公司

地址:天津市武清经济技术开发区泉旺路38号
邮编:301700

网址:www.dynapac.com/cn 电话:+86 (0)22 8211 8000
全国售后服务热线:400 616 8116 传真:+86 (0)22 8211 8080



戴纳派克是世界上最专业的路面压实、摊铺和铣刨设备制造商，在压实技术和应用领域有着100多年的专业经验，我们把开创性的理念转换成价格经济的解决方案和可靠的设备。我们致力于为客户提供最佳的服务。

经济、及时的完成工作

戴纳派克单钢轮压路机专门针对长时间、高强度作业而设计。适用于多种类型土壤压实，典型作业包括道路建设、飞机场、海港和工业用地。可将各种类型的路面基层和底基层压实到指定深度。

戴纳派克CA250D和戴纳派克CA270D属于典型的多功能机器，而戴纳派克CA300D是一款中等重量的振动压路机。戴纳派克CA250D和戴纳派克CA300D型压路机都可选配凸块轮壳。

戴纳派克CA510和戴纳派克CA610是戴纳派克大吨位振动压路机，有着非常大的压实深度。机器可适用于岩石压实作业以及大多数类型的土壤和粘土。有光轮和凸块轮两种钢轮可供选择。

检修方便

钢轮的设计简化、便利了机器的维护和保养。
发动机机油尺、油箱盖、燃油过滤器、空气过滤器和散热器可轻松接触到。

倾斜、美观的发动机罩可改善司机的后视范围。在驾驶员位置可观察到距离机身 1 米远处 1 米高的物体。

并排布置的散热器。易于清洁。

大油箱，满足全天使用量。

配备失效保护的重载后桥

节能型康明斯发动机提供超强的功率储备和高效的运转。

可靠的重载转向

有效的减震措施，使驾驶员驾驶更舒适。

坚固的自清洁爬梯和平台防滑装置保证了使用的安全性。

25到50毫米厚钢轮外壳，保证了较长的使用寿命。

