

戴纳派克小型双钢轮沥青压路机



Dynapac CC900G / CC950

	Dynapac 900G	Dynapac 950
重量		
最大工作重量	1300 kg	1400 kg
工作重量（包括ROPS）	1250 kg	1350 kg
模重（前/后）	544/708 kg	645/705 kg
牵引性能		
速度范围	0-8 km/h	0-8 km/h
垂直摆角	± 13°	± 13°
理论爬坡度	35 %	35 %
压实性能		
激振力	16.7 kN	16.7 kN
名义振幅	0.4 mm	0.4 mm
静线压力（前/后）	6.1/7.9 kg/cm	7.1/7.8 kg/cm
振频	70 Hz	70 Hz
水箱容积（升）	190 L	190 L
发动机		
品牌/型号	本田 GX630	久保田 D722-E4B
类型	4冲程汽油机	4冲程水冷柴油发动机
额定功率 SAE J1995	14.2kW(19hp)@3,000rpm	14.9KW(20.3HP)D722-E4B@3600rpm
油箱容积	23L	23L
液压系统		
驱动		轴向柱塞变量泵
振动		2个径向定量柱塞马达
转向		定排量齿轮泵/马达
行车制动		定排量齿轮泵
驻车/紧急制动		液压前后操纵杆
		双轮失效安全保护
CC900G标配		
驻车制动，小时计，点火开关，双轮驱动 折叠式Rops(包含3' ' 安全带)离座保护开关，滑动式座椅拖拽点（前/后）前轮振动，驻车制 动亮灯显示，杯托，低油位报警灯		
CC950标配		
驻车制动，小时计，点火开关，双轮驱动 折叠式Rops(包含3' ' 安全带)离座保护开关，滑动式座椅拖拽点（前/后）前轮振动，驻车制 动亮灯显示，杯托，燃油油位计		

与您携手共筑未来



戴纳派克（中国）压实摊铺设备有限公司
地址:天津市武清经济技术开发区泉旺路38号
邮编:301700
网址:www.dynapac.com/cn 电话:+86 (0)22 8211 8000
全国售后服务热线:400 616 8116 传真:+86 (0)22 8211 8080



戴纳派克公司保留在不预先通知的情况下更改产品规格的权利。图片和插图可能与销售产品外观有差别。



戴纳派克 CC900G 是我们的小压路机家族主要成员，它工作重量约为 1.25 吨，这台新机器配备本田汽油发动机，钢轮宽度为 900mm。

该机器主要用于小范围压实工况。例如路面修补，自行车车道，停车场，机动车车道等。

小压路机家族的新近成员 CC950，它工作重量约为 1.35 吨，该机器配备了久保田的柴油发动机。

小体积 大能量

CC900G是我们小压路机家族的主要成员，它工作重量大约为1.25吨，该机器配备了本田汽油发动机，压实宽度为900mm。该机器主要用于小范围的压实作业。例如路面修补，自行车车道，停车场，机动车车道等。强有力的空冷，2缸4冲程本田汽油发动机提供14.2KW(19hp@3000rpm)的大功率，且较大的钢轮直径以及串联的行走马达保障了优异的爬坡性能。两个钢轮都有失效安全保护刹车。该机器前轮振动(70Hz)后轮静压。后钢轮安装了减震胶墩降低了对操作平台的振动。超大空间的驾驶平台配有人机工程学设计的梯子使得该机器驾驶舒适且安全。大容量的190升水箱保证了长时间的作业而不必加水。为了减少维护成本，该机器具有很长的维护间隔期且具有免维护的转向铰接和转向油缸。剩余的几个润滑

保养点也很容易接近。仪表盘有小时计，喇叭开关，驻车制动指示灯，洒水量控制等功能。除了CC900G版本机器，我们还生产配备久保田柴油发动机的CC950型压路机专供国内市场。它延续了CC900G的所有优良特点。

业主低维护成本
业主低维护成本是我们研发的指导方针，正因如此，高性能，高可靠性且高质量是戴纳派克产品的自然特性。我们也具有优质的产品服务性和很高的二手车价值。

“不论何种工况，
戴纳派克总能提供最优方案”



人机工程学车梯设计，宽敞的操作平台

转向铰接和油缸免维护设计

大容积水箱，190升

前后吊点

前后钢轮的驱动马达有失效安全保护

钢轮左右两侧侧叉距钢轮底部间隙大，有益于压实高道边的工况